

FF MICHELDORF



RLFA-T 3000 150-50 MAN TGM 18.340 4x4 BB

Fahrgestell:

Radabstand:	4.200 mm
Antriebsart:	4x4
Hubraum:	6.871 cm ³
Motorleistung:	250 kW / 340 PS
Drehmoment:	1.250 Nm
Getriebe:	ZF 12 AS TipMatic
Nebenantrieb(e):	2
höchst zulässige Gesamtmasse:	18.000 kg
L/B/H:	7,9 / 2,55 / 3,55 m
Bodenfreiheit:	345 mm
Wendekreis:	17 m
Steigfähigkeit:	27°
max. Geschwindigkeit:	110 km/h

Aufbau:

Iveco Magirus BST GmbH
Mannschaft:

1+6

Löschwasser-, Schaummitteltank:

3.000 Liter Wasser, Polyester
150 Liter Mehrbereichsschaummittel
50 Liter AFFF-Schaummittel

Feuerlöschpumpe:

Magirus FPN 10-3000

ND:

HD:

3.000 l/min bei 10 bar

405 l/min bei 40 bar

Wasserwerfer:

Alco APF3-U-DL

Leistung:

max. Wurfweite:

2.400 l/min bei 10 bar

54 m bei 10 bar

Seilwinde:

Rotzler TR080/6 Treibmatik

max. Zugkraft:

nutzbare Seillänge:

Seildurchmesser:

80 kN

85 m

16 mm

Lichtmast:

Tek Lite Type 400 XE pneumatisch

max. Höhe:

Leistung:

Zusatzinfo:

6.050 mm

8 Stück je 35 W LED
dreh- und schwenkbar

Stromerzeuger:

Endress 1407DBGES Benzin

Leistung:

Anschlüsse:

13,2 kVA / kW

2 x 400 V / 16A

3 x 230 V / 16A

Sonderausstattung:

- ▶ 7 Stk. Twin-Pack Atemschutzgeräte mit je 2 x 300 bar
- ▶ Elektroden-Brennschneid-System
- ▶ Wärmebildkamera